

Rototilt® Tiltrotatorer

R2

Tekniske data	
Maskinvekt, max	3000 - 6500 kg
Maks. skuffbredde	1200 mm
Maks. brytekraft	50 kN
Maks. bruddmoment	43 kNm
Vekt (fra)	175 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 30 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Maks. returledningstrykk	2,0 MPa ved 80 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk min	45 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	80 l/min
Antall smørepunkter	1
Dreiemoment	3900 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	14400 Nm



MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

Utskriftsdato 08.11.2021